

AKSESUARLAR



A/C sisteminin izlenmesinde kullanılan izli yağ, ultraviole lamba, izin UV'de renginin belli olmasını sağlamak için gerekli göz koruyucu gözlük, nihai test için yağ ve izin temizlenmesinde kullanılan multinet spreyden oluşan alet çantası

Kod. 007935090120



TX POE 100 A/C sistemindeki yağlama ve hata tespit testlerinin yapılması için üretilmiş sentetik bir izli yağdır (R134a, R404a....)

Kod. 007935090650



Vakum pompası için Olio EDW-M15 , tüm Magneti Marelli A/C dolun cihazlarında kullanıma uygundur (0,5l)

Kod. 007935090600



İç silindir için termal bant. 2 boyda mevcuttur, 13-28 kg silindirler için, Clima Tech PLUS, HD e TOP modelleri için

Kod 13kg. 007935090760

Kod 28kg. 007935090770



Su giderici filtre, Magneti Marelli Climatech PLUS, HD e TOP tüm yeniden A/C dolun cihazlarında servis için kullanılır

Kod. 007950013050



Otomotiv A/C yağlayıcı, değişik derecelerde mevcuttur, A/C sisteminin spesifikasyonlarına göre ISO 46, ISO 100 e ISO 150.

Olio PAG ISO 46 (1Kg) Kod. 007935090660

Olio PAG ISO 100 (1Kg) Kod. 007935090670

Olio PAG ISO 150 (1Kg) Kod. 007935090680



A/C sistemindeki yağ ile karıştırılan sıvı izleyici, UV ışını ile aydınlatılınca A/C sistemindeki hatalarını gösterir

Kod. 007935090640



Kit O-ring, özellikle Fiat grubu araçlar veya universal olaral kullanım için.

Fiat Grubu Kodu 007935090690 Universal Kod: 007935090750



A/C sistemi temizleme devresi (tek kullanım için).

Kod. 007935090390

Ozon Üretici Magneti Marelli

Normal bir temizleme tarafından çıkarılmayacak küf, bakteri ve kurtçukların yolcu bölümünden temizlenmesi için ozon özellikleri kullanan, Araba ve Kamyonlar için mikrobiyolojik dezenfektan

Ortam mikrobiyolojik dezenfektanı: Kod. 430104018045

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A
Viale Aldo Borletti, 61/63 – 20011 Corbetta (Milano) Italia
Tel. +39 02 97227454 - Fax +39 02 97227510

MAKO Elektrik Sanayi ve Tic. A.S.
BTSO Organize Sanayi Bölgesi
Yeşil Cadde No:28
NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE
Tel: +90 224 219 56 00 - Fax: +90 224 219 57 99

MAKO

MAGNETI MARELLI

Magneti Marelli ClimaTech



Araç Klima (A/C) Dolun & Test Cihazı Magneti Marelli

CLIMATECH PLUS



Cod. 007950015020

ClimateTech Plus, A/C araç klimalarının dolun, test ve bakım ihtiyaçlarının giderilmesi için Magnetti Marelli tarafından geliştirilmiş olan özel bir ekipmandır.

OTOMATİK FONKSİYONLARIN performansı ve kullanım kolaylığı için özel dikkat gösterilmiştir.

Otomatik modu kullanarak, tahmin edilen iş hacmini çalıştırırsınız (geri kazanma, vakum, besleme) ve operatörün yardımı olmadan A/C devre test edilir.

Yağ enjeksiyonu elektrikli valf ile manuel olarak yapılır besleme döngüsü başlatılmadan Climatech Plus'a ne kadar yağ konulacağı belirlenir böylece proses otomatik olur.

Climatech Plus manuel olarakta kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Soğutucu	R134a.
Geri kazanım Hızı	Kompresör 14 cc: 500 g/min sıvıda
Balans	Elektronik hassaslık +/- 10 gr. Max kapasite: 60 Kg.
Silindir kapasitesi	Mekanik streten korunma (SDS). Konteyner 12,4 lt - 10 Kg R134a.
Filtre	Moleküler elek ile kombine edilmiş filtre Mekanik filtre (dar ağ).
Vakum pompası	Yağ hareketi, 6.0 m3/h
Kondansatör tarafından havalandırılır	
Opsiyonel Yazıcı	

CLIMATECH HD



Cod. 007950015010

ClimateTech HD Magnetti Marelli tarafından A/C araç klimalarının, ağır vasıtaların ve Otobüslerin klima dolun, test ve bakım ihtiyaçları için geliştirilmiş özel bir ekipmandır.

Climate Tech Plus gibi, OTOMATİK FONKSİYONLARIN performansı ve kullanım kolaylığına özel dikkat gösterilmiştir.

HD (Ağır vasta) versiyonu Climatech ağır vasta ve Otobüsler için arttırılmış konteyner depolaması ve vakum pompası sunar.

Her iki model de kriti ortam koşullarında (yüksek ısı ve nem) soğutucunun geri kazanımı ve saflaşılmasını sağlayan hidrolik devre üzerine monte edilmiş kondansatör havalandırmasına sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	R134a.
Geri kazanım hızı	Kompresör 14 cc: 500 g/min sıvıda
Balans	Elektronik hassaslık +/- 10 gr. Max kapasite. 60 Kg.
Silindir kapasitesi	Mekanik streten korunma (SDS). Konteyner 27,2 lt - 21 Kg R134a. (HD)
Filtre	Moleküler elek ile kombine edilmiş filtre Mekanik filtre (dar ağ).
Vakum pompası	Yağ hareketi, 14.3 m3/h iki kademeli.
Kondansatör tarafından havalandırılır	
Opsiyonel Yazıcı	

CLIMATECH TOP



Cod. 007950015000

ClimateTech TOP A/C araç klimalarının tamamen otomatik dolun, test ve bakımı için son teknolojiler kullanılarak geliştirilmiş bir cihazdır. Beslemenin her aşamasının otomasyonu ve hassaslığı için tüm tıplar elektronik kontrollü elektrikli vanalar ile yer değiştirmiştir



Kontrol mantık devresi, tamamen yeniden dizayn edilmiştir, 4 satır * 20 haneli büyük alfanumerik gösterge, (atelye verileri, araba verileri ve diğer ilave bilgilerin gösterilmesi için) rakam ve yazı girişi için alfa numerik klavye. Otomotiv data sirkülasyon parkı ile entegre veri tabanı, sirkülasyon parkının tüm verileri (enjeksiyondaki soğutucu miktarı, yağ miktarı, vakum zamanı vb) spesifik ihtiyaçlarınız için kişiselleştirilebilen 20 serbest seçim Climatech TOP, başarılı bir operasyon için tüm evrelerin çıktılarının yazılabildiği bir yazıcıya sahiptir, (çıktı özelleştirilmiş atelye verileri ile kişiselleştirilebilir)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Soğutucu	R134a.
Geri kazanım hızı	Kompresör 14 cc: 500 g/min sıvıda.
Balans	Elektronik: hassaslık +/- 10 gr. Max.
Silindir kapasitesi	Protection from mechanical stress (SDS). Konteyner 13 Kg di R134a.
Filtre	Moleküler elek ile kombine edilmiş filtre Mekanik filtre
Vakum Pompası	Yağ hareketi, 6 m3/h.
Kondansatör tarafından havalandırılır	
Yazıcı	Kişiselleştirilmiş atelye verileri, grafik, seri